

## Karta techniczna

PL

**PURSAN NEP**

Data sporządzenia 16.02.2015

Przeгляд 13.09.2022

**Charakterystyka produktu**

Preparat służący do usuwania pozostałości utwardzonej piany lub kleju poliuretanowego z podłoży metalowych i ceramicznych.

Stan skupienia	ciecz
Barwa	bezbarwna
Lepkość w 25°C [mPas]	1 - 5
Gęstość w 20°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,95 - 1,05

**Sposób stosowania**

Utwardzone tworzywo usunąć z grubsza mechanicznie, następnie, za pomocą pędzla, nanieść środek na powierzchnię. Powierzchnie pionowe mogą zostać obłożone ręcznikami papierowymi nasączonym produktem. Mniejsze elementy można zanurzyć całkowicie. W zależności od grubości zabrudzenia należy odczekać od 30 minut do kilku godzin, aż tworzywo ulegnie zmiękczeniu. Zmiękczone usunąć za pomocą drewnianej lub plastikowej szpachelki. Powierzchnię wytrzeć do sucha, a następnie przetrzeć ściereczką nasączoną rozpuszczalnikiem (np. PURSANEM ACT).

Produkt może powodować degradację innych tworzyw, jak np. gumy. Należy wziąć to pod uwagę przy elementach z uszczelkami.

**Transport i magazynowanie**

Magazynować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed dostępem wilgoci i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach w pozycji pionowej.

Produkt powinien być transportowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Pojemniki, które były otwierane powinny być szczelnie zamknięte i przetrzymywane w pozycji uniemożliwiającej wycieki.

Zalecana temperatura przechowywania [°C]	5 - 25
--	--------

W przypadku magazynowania w zalecanych warunkach w oryginalnych opakowaniach okres trwałości od daty produkcji wynosi:	<b>12 miesięcy</b>
--	--------------------

**Bezpieczeństwo stosowania**

Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu. Przy pracy z produktem należy stosować standardową odzież ochronną.

**\*Uwagi**

Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.

Użytkownik zobligowany jest do posiadania aktualnej Karty Charakterystyki produktu, która dostarczana jest przez producenta przy sprzedaży i każdorazowo na życzenie Klienta.

Przed przystąpieniem do przetwórstwa, obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z wymienioną dokumentacją oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad postępowania z produktem.