

do klientów i użytkowników produktów

14.08.2023

## Deklaracja producenta

Klej fasadowy do EPDM illbruck OT015  
Klej do EPDM illbruck CT113

Powyższe kleje są produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001. Każda partia produkcyjna jest testowana i certyfikowana zgodnie z właściwą specyfikacją produkcyjną przed dopuszczeniem do sprzedaży i dostawą.

Niniejszym możemy potwierdzić, że skład produktów OT015 i CT113 pozostaje niezmienny od czasu ich wprowadzenia do obrotu. Parametry techniczne i wydajność również nie uległy zmianie.

Membrany EPDM podlegają normie EN 13984 *Elastyczne wyroby wodochronne - wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku - definicje i właściwości*.

Wspomniana norma nie określa jednak wartości progowych dotyczących odporności na ścinanie lub właściwości mechanicznych wpływających na połączenia klejowe.

Ponieważ nie ma w Europie normy dotyczącej stosowania kleju EPDM, Tremco CPG przeprowadził serię testów z zakresu ich zastosowania w celu potwierdzenia trwałej wydajności klejów w praktycznych zastosowaniach (np. raport z badań ITB LZM00-1281/18/R11NZM).

W przypadku dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Pozdrawiam



[kevin Noakes \(Aug 17, 2023 09:17 GMT+1\)](#)

Kevin Noakes

Ekspert ds. badań i rozwoju powłok  
powierzchniowych



Simon Pronath

Europejski menedżer produktu  
ds. uszczelniaczy i klejów