

# ISUM INFINITY – karta techniczna

**ISUM INFINITY** - klej do klejenia wszystkiego, ze wszystkim, trzyma na lata. Do zewnątrz i wewnątrz, odporny na UV oraz warunki atmosferyczne. Trwale elastyczny, wodoodporny, bezwonny. Bardzo mocno klei między innymi metal, kamień, beton, drewno, OSB/MDF, szkło, lustra, ceramikę, korek, klinkier, PCW/PVC, glazurę, styropian, płyty G-K...

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Klejone powierzchnie oczyścić, odtłuścić i wysuszyć.
2. Aplikować pod kątem prostym do powierzchni "szurając" końcówką po elemencie klejonym, tak aby ślad kleju układał się w literę V. Nanosić pasami na jedną z klejonych powierzchni.
3. Klejone elementy przyłożyć do siebie, a następnie bardzo mocno, równomiernie docisnąć.

## ZASTOSOWANIE

- Klejenie wszelkiej maści produktów stosowanych w budownictwie, z wyłączeniem PE, PP i teflonu.
- Klejenie luster, listew przypodłogowych, kolców na ptaki.
- Klejenie listew przysufitowych, gzymsów..

## DANE TECHNICZNE

Chwył po 5 sekundach	ok. 200 kg/m <sup>2</sup>
Chwył po utwardzeniu	ok. 200000 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura pracy	5°C do 30°C
Czas pracy (korekty)	ok. 15 minut
Czas pełnego utwardzenia	ok. 2,5mm/24h
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -40°C do 80°C
Kolor	biały
Baza	MS POLIMER

## PAKOWANIE / UWAGI

Klej dostępny jest w kartuszach po 430g.

UWAGA – nie klei PE, PP oraz teflonu. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.

## PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze 5-25° C. Podczas przechowywania chronić przed dostępem wilgoci i mrozem. Nie przechowywać na zewnątrz.

## UWAGI KOŃCOWE

Powyższe dane opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu i gwarantuje jej wysoki poziom. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za konkretne zastosowania. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad dobrej praktyki sztuki budowlanej oraz prawa lokalnego.